

МОДУЛЬ СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ АКВАФОР B510-18

Сменный фильтрующий модуль Аквафор B510-18 предназначен для предварительной очистки холодной водопроводной воды, удаления растворенного и коллоидного железа, а также для кондиционирования воды. Модуль устанавливается в 10-дюймовые стандартные корпуса и может использоваться в системах водоснабжения квартир, коттеджей, кафе, ресторанов, детских садов и других муниципальных объектов.

Модуль изготовлен по технологии карбонблок с волокном. Содержит в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки AQUALEN™ и мелкодисперсный активированный уголь.

Эффективно удаляет из воды растворенное и коллоидное железо. Рекомендуется для воды с содержанием железа до 5 ПДК. Обеспечивает эффективную очистку воды от песка и других нерастворимых примесей, а также от активного хлора и органических веществ. Содержит серебро в активной ионной форме.

Вид модуля	B510-18
Назначение	Предварительная очистка водопроводной воды. Удаление растворенного и коллоидного железа
Номинальный размер фильтруемых частиц	Более 5 мкм
Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность)	10 л/мин
Температура фильтруемой воды	+5...+38 °C
Маркировка (цвет фланца)	ОРАНЖЕВЫЙ

ЗАМЕНА МОДУЛЯ

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран после водоочистителя, чтобы сбросить давление.
- Отверните гайку с помощью пластикового ключа и снимите стакан водоочистителя.
- Выньте использованный фильтрующий модуль, слейте воду и промойте стакан от грязи.
- Проверьте правильность установки и целостность уплотнительного кольца, смажьте его вазелином.
- Убедитесь в наличии на новом сменном модуле B510-18 двух уплотнительных прокладок.

- Вставьте новый модуль в стакан и аккуратно навинтите гайку на крышку до упора.
- Откройте воду.
- Убедитесь в герметичности соединений водоочистителя.

ВНИМАНИЕ! При первом использовании нового фильтрующего модуля промойте его от следов угольной пыли, которая может образоваться при транспортировке, пропустив воду через водоочиститель в течение 15-20 минут при паспортной производительности.

СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы* (ресурс) сменного фильтрующего модуля B510-18 – 20 000 л, но не более 6 месяцев.

Ресурс модуля установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормам, и может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

Срок службы сменного модуля исчисляется с даты его продажи потребителю через розничную сеть. Дата продажи определяется кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства, указанной изготовителем в настоящем паспорте. По окончании срока службы модуль подлежит замене.**

Срок хранения модуля до начала эксплуатации – не более 3 лет с даты производства при температуре от +5 до +40 °C, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе сменного фильтрующего модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля. Сменный модуль не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Модуль сменный фильтрующий Аквафор B510-18 не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.

Изготовлено по технологиям и под контролем ООО «Аквафор» компанией «Вестаква-Инвест», 40231, Эстония, Силламяэ, Л. Толстой, 2A.

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара не надлежащего качества / Импортер: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. www.aquaphor.ru

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

** Использование модуля по истечении срока службы может привести к налеканию вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

АКВАФОР®

© 2020, ООО «Аквафор»

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обратитесь в колл-центр:
8 800 555-81-00 (звонок по России бесплатный).

Адреса сервисных центров в вашем регионе смотрите на странице
www.aquaphor.ru/services

Дата производства
и контроля качества



4 744131 011356